

1. Plik powinien mieć wewnętrznie zdefiniowany, poprawny rozmiar strony netto – pole przycięcia (TrimBox).
2. Spady 2 mm z każdej strony – grafika publikacji powiększona o 2 mm w każdym kierunku.
3. Istotne elementy publikacji (loga, teksty, adresy, numery) nie powinny znajdować się bliżej niż 3mm od docelowego brzegu publikacji. Przy publikacji wielostronicowej klejonej lub szytej elementy te nie powinny być bliżej niż 4 mm. Przy oprawie spiralnej istotne elementy powinny się znajdować 10mm od wewnętrznej krawędzi strony (tj. 3mm od otworu spirali).
4. Wewnętrzne skrzydełka prac falcowanych do wewnątrz powinny być krótsze o co najmniej 2 mm.
5. Wszystkie elementy w pliku (grafika, bitmapy, teksty) powinny być w przestrzeni barwnej CMYK, w przeciwnym wypadku zostaną rozbarwione podczas eksportu do pliku PDF.
6. Procentowe pokrycie powierzchni farbami w jednym punkcie nie może przekraczać wartości 350%.
7. Bitymapy w pliku powinny być w rozdzielczości powyżej 300dpi.
8. Teksty prosimy zamienić na krzywe.
9. Czarne teksty (i inne drobne czarne elementy) powinny składać się z tylko czarnego koloru (pozostałe tj. C,M,Y = 0%)
10. Cienkie linie nie powinny być cieńsze niż 0,05 mm. Cienkie białe linie (wybranie) nie powinny być cieńsze niż 0,1 mm.
11. Białe teksty (wybranie) nie mogą być mniejsze niż 4pt.
12. Wszystkie czarne obiekty w pracy (100% K) będą nadrukowane na tło pod nimi (brak wybrań), nawet jeżeli w pliku jest inaczej. Pod wszystkimi innymi obiektami (nie 100% K) tło będzie wybrane, nawet jeżeli w pliku jest inaczej. **WAŻNE!!!** W celu innych ustawień proszę to wyraźnie napisać w e-mailu zlecającym druk
13. Maski lakieru punktowego powinna być przesłana jako osobna strona w kolorze czarnym.
14. Na masce do lakierowania obiekty powinny być wektorowe.
15. Miejsca bigów i nacięć powinny być przesłane jako osobna strona.
16. Na jednej stronie w pliku PDF, proszę umieszczać tylko jedną stronę docelowej publikacji.
17. W celu ustawienia kolorów dodatkowych prosimy o wyraźną informację w e-mailu zlecającym druk.
18. Pliki prosimy przesyłać w wersji CorelDraw nie wyższej niż x5

ad 4. Dla przykładu ulotka A4 falcowana w "C" może mieć skrzydełka o długości 100, 100, 97 mm (dla rozmiaru 297x210mm).

ad 16. Dotyczy również pliku wykrojnika