

1. Spady 2 mm z każdej strony – format publikacji powiększony o 4 mm wzdłuż i szerz.
2. Plik powinien mieć wewnętrznie zdefiniowany, poprawny rozmiar strony netto – pole przycięcia (TrimBox).
3. Istotne elementy publikacji (loga, teksty, adresy, numery) nie powinny znajdować się bliżej niż 3mm od docelowego brzegu publikacji. Przy publikacji wielostronicowej klejonej lub szytej elementy te nie powinny być bliżej niż 4 mm. Przy oprawie spiralnej istotne elementy powinny się znajdować 10mm od wewnętrznej krawędzi strony (tj. 3mm od otworu spirali).
4. Wewnętrzne skrzydełka prac falcowanych do wewnątrz powinny być krótsze o co najmniej 2 mm.
5. Wszystkie elementy w pliku (grafika, bitmapy, teksty) powinny być w przestrzeni barwnej CMYK.
6. Procentowe pokrycie powierzchni farbami w jednym punkcie nie może przekraczać wartości 350%.
7. PDF prosimy przesłać nierozseparowany – kompozyt.
8. Bitmapy w pliku powinny być w rozdzielczości powyżej 300dpi.
9. Teksty prosimy zamienić na krzywe, lub tworząc PDF dołączyć WSZYSTKIE czcionki.
10. Czarne teksty (i inne drobne czarne elementy) powinny składać się z tylko czarnego koloru (pozostałe tj. C,M,Y = 0%)
11. Cienkie linie nie powinny być cieńsze niż 0,05 mm. Cienkie białe linie (wybranie) nie powinny być cieńsze niż 0,1mm.
12. Białe teksty (wybranie) nie mogą być mniejsze niż 4pt.
13. Wszystkie czarne obiekty w pracy (100% K) będą nadrukowane na tło pod nimi (brak wybrań), nawet jeżeli w pliku jest inaczej. Pod wszystkimi innymi obiektami (nie 100% K) tło będzie wybrane, nawet jeżeli w pliku jest inaczej. WAŻNE!!! W celu innych ustawień proszę to wyraźnie napisać w e-mailu zlecającym druk
14. Maski lakieru punktowego powinny być przesłane jako osobna strona w kolorze czarnym.
15. Na masce do lakierowania obiekty powinny być wektorowe.
16. Miejsca bigów i nacięć powinny być przesłane jako osobna strona.
17. Na jednej stronie w pliku PDF, proszę umieszczać tylko jedną stronę docelowej publikacji.
18. Nasz system do reprezentacji na ekranie, proofie i ew. rozbarwień kolorów PANTONE na CMYK używa tabeli PANTONE Process2000 oraz PANTONE Goe; kolorów TOYO tabeli TOYO Color Finder – CMYK oraz TOYO Color Finder V2.0 – CMYK.
19. Dla kolorów nie znalezionych w powyższych tabelach system użyje odpowiedników zapisanych w PDF-ie.
20. W celu ustawienia innych odpowiedników CMYK proszę to wyraźnie napisać w e-mailu zlecającym druk.

ad 1. Dla wizytówki 90x50mm odpowiedni rozmiar brutto to 94x54mm

ad 4. Dla przykładu ulotka A4 falcowana w "C" może mieć skrzydełka o długości 100, 100, 97 mm (dla rozmiaru 297x210mm).

ad 16. Dotyczy również pliku wykrojnika